

TAPIFLEX EVOLUTION

CERTIFIKACE A KLASIFIKACE	NORMY	Salt & Pepper	Sand	Spaghetti XXL, Spaghetti, Spice & Candy, Havane - Uni, Pastille - Draft
Typ podlahové krytiny	ISO 11638 - EN 651			Heterogenní akustický vinyl
Obsah pojiva	ISO 10582			Typ I
UPEC Klasifikace	EN ISO 717-2			U4P3E2/3C2
Kročeový útlum	EN ISO 717-2			ΔL_w 17 dB
Redukce kročeového hluku	NF 531-074			$L_{n,e,w} < 65$ dB - Třída A
Klasifikace	ISO 10874 - EN 685			34
TECHNICKÉ PARAMETRY	NORMY	Salt & Pepper	Sand	Spaghetti XXL, Spaghetti, Spice & Candy, Havane - Uni, Pastille - Draft
Tloušťka nášlapné vrstvy	ISO 24340 - EN 430	1.00 mm	0.90 mm	0.70 mm
Povrchová úprava		TopClean XP™	TopClean XP™	TopClean XP™
Celková tloušťka	ISO 24346 - EN 428	3.35 mm	3.20 mm	3.05 mm
Celková hmotnost / m ²	ISO 23997 - EN 430	3570	3440	3210
Balení	ISO 24344 - EN 426 Role			cca. 23 běžných metrů x 200 cm
TECHNICKÉ VLASTNOSTI	NORMY	Salt & Pepper	Sand	Spaghetti XXL, Spaghetti, Spice & Candy, Havane - Uni, Pastille - Draft
Rozměrová stálost	ISO 23999 - EN 434			délka + šířka < 0.10%
Reakce na oheň	EN 13501-1			B _{f1} s1 na A2 _{f1} nebo A1 _{f1} podkladu C _{s1} na dřevitém podkladu
Zbytkový otlak	ISO 24343-1 - EN 433			Požadovaná hodnota: ≤ 0.20 mm Průměrná naměřená hodnota: 0.08 mm Nejlepší naměřená hodnota*: 0.07 mm
Židle s pojezdovými kolečky	ISO 4918 - EN 425			bez poškození
Nohy nábytku	EN 424			bez poškození
Zvlnění po zahřátí	ISO 23999 - EN 434			≤ 8 mm
Sklon ke vzniku stat. elektřiny	EN 1815 / EN 1081			< 2 kV na betonu / R ₁ > 10 ⁹ Ω
Hygiena				nepodporuje šíření infekce
Chemická odolnost	ISO 26987 - EN 423			vyšší odolnost
Tepelný odpor	EN 10456			0.04 m ² K/W
Podlahové topení				vhodné
Barevná stálost	EN ISO 105-B02			≥ 6
Protiskluznost	DIN 51130 / EN 13893			R9 / μ ≥ 0.3
Počet barev		12	9	Spaghetti XXL: 2 - Spaghetti: 8 Spice & Candy: 18, Havane: 5 - Uni: 4, Pastille: 2 - Draft: 6



ACCENT EVOLUTION

CERTIFIKACE A KLASIFIKACE	NORMY	Salt & Pepper	Sand	Spaghetti XXL, Spaghetti, Spice & Candy, Havane - Uni, Pastille - Draft
Typ podlahové krytiny	ISO 10582			Heterogenní kompaktní vinyl
Obsah pojiva	ISO 10582			Typ I
UPEC Klasifikace	EN ISO 717-2			U4P3E2/3C2
Klasifikace	ISO 10874 - EN 685			34-43
TECHNICKÉ PARAMETRY	NORMY	Salt & Pepper	Sand	Spaghetti XXL, Spaghetti, Spice & Candy, Havane - Uni, Pastille - Draft
Tloušťka nášlapné vrstvy	ISO 24340 - EN 430	1.00 mm	0.90 mm	0.90 mm
Povrchová úprava		TopClean XP™	TopClean XP™	TopClean XP™
Celková tloušťka	ISO 24346 - EN 428	2.10 mm	2.00 mm	2.00 mm
Celková hmotnost / m ²	ISO 23997 - EN 430	3100	2990	2990
Balení	ISO 24344 - EN 426 Role			cca. 23 běžných metrů x 200 cm
TECHNICKÉ VLASTNOSTI	NORMY	Salt & Pepper	Sand	Spaghetti XXL, Spaghetti, Spice & Candy, Havane - Uni, Pastille - Draft
Rozměrová stálost	ISO 23999 - EN 434			délka + šířka < 0.10%
Reakce na oheň	EN 13501-1			B _{f1} s1 na A2 _{f1} nebo A1 _{f1} podkladu B _{f1} s1 na dřevitém podkladu
Zbytkový otlak	ISO 24343-1 - EN 433			Požadovaná hodnota: ≤ 0.10 mm Průměrná naměřená hodnota: 0.05 mm
Židle s pojezdovými kolečky	ISO 4918 - EN 425			bez poškození
Nohy nábytku	EN 424			bez poškození
Zvlnění po zahřátí	ISO 23999 - EN 434			≤ 8 mm
Sklon ke vzniku stat. elektřiny	EN 1815 / EN 1081			< 2 kV na betonu / R ₁ > 10 ⁹ Ω
Hygiena				nepodporuje šíření infekce
Chemická odolnost	ISO 26987 - EN 423			vyšší odolnost
Tepelný odpor	EN 10456			0.02 m ² K/W
Podlahové topení				vhodné
Barevná stálost	EN ISO 105-B02			≥ 6
Protiskluznost	DIN 51130 / EN 13893			R9 / μ ≥ 0.3
Počet barev		12	9	Spaghetti XXL: 2 - Spaghetti: 8 Spice & Candy: 18, Havane: 5 - Uni: 4, Pastille: 2 - Draft: 6



Vše uvedené informace mohou být změněny ve prospěch dalšího zlepšování. (10/14). *Nezávazné - pouze informativní charakter

Respektujte, prosím, Tarkett návody týkající se pokládky, čištění a údržby, které naleznete na našich webových stránkách. V případě dotazů se obraťte na místního obchodního zástupce

CUSTOMS TARIFF: 4820 5000 00



WESTERN EUROPE: Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien - Tel. +43 1 47 88 062 **Belgium:** Tarkett Belux Sprl - Tel. +32 16 35 98 80 **Denmark:** Tarkett A/S - Tel. +45 43 90 60 11 **Finland:** Tarkett Oy - Tel. +358 9 4257 9000 **France:** Tarkett SAS - Tel. +33 1 41 20 42 49 **Germany:** Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt - Tel. +49 62 33 810 **Greece:** Tarkett Monoprosopi Ltd - Tel. +30 210 6745 340 **Italy:** Tarkett S.p.A. - Tel. +39 0744 7551 **Luxembourg:** Tarkett GDL SA - Tel. +352 949 211 8804 **Netherlands:** Tarkett Holding GmbH, Vestiging Nederland - Tel. +31 416 685 491 **Norway:** Tarkett AS - Tel. +47 32 20 92 00 **Portugal:** Tarkett SA - Tel. +351 21 427 64 20 **Spain:** Tarkett Floors S.L - Tel. +34 91 358 00 35 **Sweden:** Tarkett Sverige AB - Tel. +46 771 25 19 00 **Switzerland:** Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt Schweiz - Tel. +41 043 233 79 24 **Turkey:** Tarkett Aspen - Tel. +90 212 213 65 80 **United Kingdom:** Tarkett Ltd - Tel. +44 (0) 1622 854 040 **EASTERN EUROPE:** Baltic Countries: Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 **Czech Republic:** - org. slozka - Tel. +420-271 001 600 **Hungary:** Tarkett France SAS - Tel. +36 1 437 8150 **Poland:** Tarkett Polska Sp. z o. o. - Tel. +48 22 16 09 231 **Russian Federation:** ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 **Slovakia:** Tarkett France SAS, org. slozka - Tel. +421 248 291 317 **South East Europe:** Tarkett Trade d.o.o. - Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 **Ukraine:** Tarkett UA - Tel. +38 (0) 44 569 12 21 **ASIA AND OCEANIA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd - Tel. +61 2 88 53 12 00 **China:** Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. - Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 **North East Asia:** Tarkett Hong Kong Limited - Tel. +852 2511 8716 **India:** Tarkett France (India Branch) - Tel. +91 11 4352 4073 **South East Asia:** Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. - Tel. +65 6346 1585 **AFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 **MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 **Israel:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 **NORTH AMERICA:** USA: Tarkett Inc. - Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite - Tel. +1 440 543 8916 **Canada:** Tarkett Inc. - Tel. +1 450 293 173 **LATIN AMERICA:** Brazil: Tarkett - Tel. 55 12 3954 7108 **Argentina - Chile - Uruguay:** Tarkett Latam Mercosur - Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 **Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela:** Tarkett - Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 **Mexico / Central America:** Tarkett Latam Mexico - Tel. +55 11 98410 9310



www.professionals.tarkett.com